



Floor Expert

For experts from experts



## HL 10 / HL 50

**Nye innovative flytsparkler med hybridteknologi, som kombinerer det beste fra gips og sement.**

Våre nye flytsparkler kombinerer de beste egenskapene fra både gips og sement: De tørker hurtig, bygger raskt opp styrke og gir lite krymp. HL 10 og HL 50 er perfekt når du trenger en rask og sikker løsning.





## Floor Expert



Prosjekt: Storefjell høyfjellshotell, spisesalen. Avretting på svakt underlag.

## HL 10 / HL 50 - Flytsparkler med hybridfunksjoner!

### Hybridteknologi

Denne hybridteknologien er laget ved å bruke spesifikke tilsetningsstoffer, som tilsettes vår spesialsement og syntetisk gips for å blande sammen to tilsynelatende motpoler. Denne bindingsformen bidrar til de unike hybridfunksjonene, som for eksempel hurtig herding, rask styrkedannelse og lite krymp. Dette sørger for rask gangbarhet og at flaten er belegningsklar tidligere, selv ved tykke installasjoner.

Hybridmassene er også laget for å fungere godt under varierende temperatur og fuktforhold (kun innendørs bruk).

- Rask ferdigstilling
- Hurtig styrkeoppbygging og tørketid
- Høy sluttstyrke og hardhet
- Svært lite krymp
- Pumpbar
- Godt egnet til gulvvarmesystemer
- EC1 Plus R og M1-godkjent



Tekniske data	HL 10	HL 50
Forbruk	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
Sjikttykkelse	1-10 mm	3-50 mm
Brukstid	30 min. ved +20°C	30 min. ved +20°C
Gangbar	2 timer	2-3 timer
Beleggbar	12 timer (10 mm)	48 timer (50 mm)
Holdbarhetstid	12 måneder	12 måneder
Pumpbar	Ja	Ja
Støvredusert	Ja	Nei
Varenummer	574049	574080
GTIN-nummer	7612895491714	7612895491721
NOBB-nummer	55986840	55986855
Emballasje	25 kg sekk	25 kg sekk

For ytterligere informasjon, besøk oss på [www.casco.no](http://www.casco.no)  
Tlf: 67 06 79 00 - [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)

