

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



2097 0015



PRIMER FASADE

Primer for mur, puss og betongunderlag.

Beskrivelse

Hey'di Primer Fasade er en akryl-dispersjon tilsatt silan/siloxan. Benyttes på puss og betong før overflatebehandling med pigmentert sement- eller kalkbasert puss, slemming eller maling. Hey'di Primer Fasade har vannavvisende og forsterkende effekt på underlaget og sikrer god heft for påfølgende overflatebehandling, også på porøse underlag. Hey'di Primer Fasade motvirker utfelling fra underlaget.

Forarbeid

Underlaget skal være fritt for maling, olje, fett eller andre urenheter som kan hindre inntrengning og heft for Hey'di Primer Fasade. Glass, glaserte flater og aluminium må tildekkes før behandling. Ved søl må disse flatene vaskes omgående med mye vann.

Bruksmåte

Hey'di Primer Fasade påføres med kost, rull eller sprøyte. Påføring skal skje nedenfra og opp slik at man hele tiden påfører produktet på ubehandlet flate. På sterkt sugende underlag bør det påføres to strøk. Andre strøk påføres "vått i vått". Temperatur under påføring skal være min. +10 °C. Unngå påføring ved direkte sollys. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Videre overflatebehandling kan skje når Hey'di Primer Fasade er fingertørr, normalt ca. to timer ved +20 °C.

Forbruk

0,1-0,25 liter pr. m² avhengig av porøsitet og sug i underlag.

Lagring

Lagres frostfritt i inntil to år.

Pakning

1 liter flaske og 4 liter kanne.



TEKNISKE DATA

Tørrestoffinnhold:ca. 16 %
pH verdi:7-8

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1 ltr: 1081
4 ltr: 1082

GTIN nr:

1 ltr: 7054150010818
4 ltr: 7054150010825

Nobb nr:

1 ltr: 57869435
4 ltr: 57869446

Revisjonsdato: 27.05.21



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.