

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



## PRIMER UTE

Primer til alle sugende underlag,  
både ute og inne.

### Beskrivelse

Hey'di Primer Ute er en akryldispersjon som trenger dypt ned i underlaget, og benyttes som forbehandling og forsterking av alle sugende underlag, både ute og inne.

### Bruksområder

Hey'di Primer Ute benyttes på alle sugende mineralske underlag som påstøp, betong, avretting m.m. Hey'di Primer Ute er spesielt beregnet for utendørs bruk som et alternativ til forvanning. På svake underlag kan Hey'di Primer Ute virke forsterkende, dette kan være løs avretting, porøs betong m.m. Skal ikke benyttes på underlag der det kan være fare for oppadstigende fukt.

### Forarbeid - Underlag

Underlaget må være tørt og flaten være fri for løse partikler, støv, fett og andre urenheter.

### Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Primer Ute skal benyttes uforynnet. Underlaget må være tørt så primeren får trukket ned. Den skal etter herding ikke ligge som en hinne på overflaten. Påføring foretas med stor pensel eller kost. Unngå damper, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

### Tørketid

Tørketid 30-60 minutter. Ved lengre tørketid er underlaget for vått. Primeren skal være overflatetørr før videre overdekking.

### Forbruk

1 liter dekker 5-10 m<sup>2</sup>.

### Lagring

Lagres frostfritt i inntil to år.

### Pakning

1 liter flaske og 4 liter kanne.



### TEKNISKE DATA

Tørrestoffinnhold: .....ca. 30 %  
pH verdi: ..... 8-9

### PRODUKTKODER

#### Hey'di varenr:

1 ltr: ..... 1085  
4 ltr: ..... 1086

#### GTIN nr:

1 ltr: ..... 7054150010856  
4 ltr: ..... 7054150010863

#### Nobb nr:

1 ltr: ..... 57869772  
4 ltr: ..... 57869783

Revisjonsdato: 06.09.21



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.