

OPPHENGSBÅND VARMFORSINKET



BRUKSOMRÅDE

- Ventilasjon, rør og diverse oppheng
- Belastning - Middels

TEKNISK TABELL

Varenr.	Dimensjon	Hull-diam.	Maks belastning
865000	12 x 0,80	Ø5,0	59 kg
865002	17 x 0,80	Ø7,0	84 kg
865003	26 x 1,00	Ø8,6	183 kg

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

EGENSKAPER

- Fakta:
- Motstandsdyktig mot sjøvann, saltholdige og uklorede væsker, syrer, fett, petroleumsprodukter, sopp og mugg
- UV-bestendig belegg
- Gode elektriske isolasjonsegenskaper
- Høy temperaturbestandighet:
- Tåler temperaturer mellom +60° og -100° C. Maksimum +50° C ved konstant høy temperatur

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Dimensjon	Overflatebelegg	Farge	For skrue-dimensjon	Antall /F-pak
865000	28828622	7034358650009	12,0 x 0,8 mm	Varmforsinket	Grå	Min. Ø5,0 mm	10 m
865002	28828630	7034358650023	17,0 x 0,8 mm	Varmforsinket	Grå	Min. Ø7,0 mm	10 m
865003	28828648	7034358650030	26,0 x 1,0 mm	Varmforsinket	Grå	Min. Ø8,6 mm	10 m