

Produktdatablad



PRODUKTFORDELER

- Forsterker svake overflater
- Til flytende konstruksjoner
- Alkalieresistent

PRODUKTBESKRIVELSE

Vevd forsterkningsnett av glassfiber med alkaliresistent impregnering.

UNDERLAG

Legges på ett separasjonssjikt eller isolasjonslag eller direkte på underlaget dersom avrettingsmassen legges med vedheft.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Materialforbruk: ca 90 m² pr 100 m rull.

8 mm nett - vevd glassfiber - alkalieresistent.

BRUKSOMRÅDE

weber.floor 4945 Glassfibernet brukes i rehabilitering av gulv i bolig og offentlig forvaltning. Det brukes som forsterkning i avrettingsmasser på overflater med lav fasthet som sand/semntbaserte gulv, tregulv etc. weber.floor 4945 brukes i flytende konstruksjoner når det skal legges flis/klinker eller gulvbelegg for å forsterke avrettingsmassen og kontrollere svinn.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

For flytende konstruksjoner og konstruksjoner uten vedheft, kost og støvsug overflaten. Fjern mørtel etc for å få en jevn overflate. For konstruksjoner med vedheft, følg produktdatabladet for avrettingsmassen som brukes.

UTFØRELSE

weber.floor 4945 Glassfibernet legges enten som et skillelag eller direkte på underlaget dersom det er del av en konstruksjon med vedheft. Påse at nettet ikke har bretter eller folder. Legges med 50 mm overlapp.

PÅFØRING

Legg ut på overflaten. Se til at nettet ikke er brettet eller foldet. Nettet legges med 50 mm overlapp. På semntbaserte gulv med heftfasthet > 0.5 N/mm², samt på tregulv, sponplater eller på ett tynt lag isolasjonsplater brukes nettet med weber.floor 4310 FibreFlow eller weber.floor 4320 FibreFlow Rapid DR.

MILJØANVISNINGER

Miljøgifter A20 (MAT 1):

Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <http://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html>

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

