

maxit Serpo 397 Armeringsnett

Brukes til armering av maxit av
Serpo 261 Fiberpuss

Produktbeskrivelse

Akrylbelagt glassfibernet med svært høy strekkfasthet og bestandighet. Maskestørrelse ca 6 x 6 mm. Nettbredde: 1 m.

Bruksområde

Armering av maxit Serpo 261 Fiberpuss. Minsker risikoen for sprekkdannelser.

Bruksanvisning

Legges inn i 1. pussjikt og dekkes med mørtel, så langt ut i 1. pussjikt som mulig. Se produktdatablad for maxit Serpo 261 Fiberpuss samt arbeidsbeskrivelser for Serpotherm Fasadesystem.

Kvalitet

maxit Serpo 397 Armeringsnett leveres av maxit AB som er ISO 9001 sertifisert. Kvalitetssikringssystemet sikrer høy og jevn produktkvalitet. Produktene skal tilfredsstillende strenge funksjonskrav.

Lagring

Ubegrenset holdbarhet ved lagring under beskyttelse mot direkte sollys.

Forpakning

Rull med 50 m x 1 m - 50 m² pr. rull
35 ruller pr. pall - 1750 m² pr. pall

Produktspesifikasjon

Materialforbruk 1,15 m² nett pr m² overflate vegg.

