

Weber VentiGuard Extreme



Løsningsfordeler


- Ventilert/to-trinns tetting med mineralsk overflate
- Robust, enkel og slank konstruksjon
- Fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri
- Eksklusiv løsning i kombinasjon med etterisolering

Om løsningen

> Weber Ventiguard Extreme - Vårt mest robuste fasadesystem

Weber VentiGuard Extreme (tidligere: Weber Luftet Kledning) er et ventilert fasadesystem med slagregntett pussløsning. Du får en robust og værbestandig løsning som minimerer fuktproblemer og en tørr og sikker klimaskjerm. Dette er en fleksibel konstruksjon som tillater spennende geometri, blant annet buede fasader. Systemet er meget godt egnet til de mest værutsatte områdene i Norge. Sluttbehandlingen sørger for en vedlikeholdsvennlig og varig flate.

> Egenskaper og fordeler



- To-trinnstetting av fasaden
- Meget god slagregntetthet
- Slank og fleksibel konstruksjon
- Slagfast, robust og ubrennbar
- Kan stå upusset i inntil 6 måneder
- Sparkling og armering av skjoter minimerer risikoen for riss
- Mulighet for buede fasader
- Stort utvalg av farge og struktur på slutt puss (silikat og silikonharpiks)
- Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 2529).
- Utvidet testing med 48 uker i klimakarussell.

> Bruksområder

- Nybygg
- Rehabilitering
- For både tunge og lette veggkonstruksjoner
- Hele Norge

> Kalkulasjon Weber VentiGuard Extreme

Kalkulasjonene beregner antall plater, puss, tilbehør og sluttbehandling. Av tilbehør beregner den innfestning, startlist, vinduslister og hjørnelister. Mengden blir beregnet ut fra anbefalt tykkelse på pussbrog forbruk. Det gis en komplett materialliste med tilhørende NOBB-numre.

[Til kalkulasjon Weber VentiGuard Extreme](#)

> Brosjyre



> Weber fasadesystemer

Trygghet, estetikk og energieffektivitet

- [PDF](#)

Relaterte produkter

weber.pas
Silikonharpikspuss

Benyttet på sementholdig puss med god trykkfasthet.

weber.base
261 Fiberpuss

Fiberpuss - eneste anbefalte løsning for puss på all Leca utvendig over bakken.

weber.ton
303 Silikatmaling

Tradisjonell silikatbasert maling til de fleste mineralske underlag.

E-Book



> Monteringsanvisning

Montering av Weber VentiGuard og Weber VentiGuard Extreme

PDF

> Fargevelger



Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren [her](#)

Weber VentiGuard Monteringsanvisning

Dokumentasjon

FDV

FDV Weber VentiGuard Extreme

EPD

EPD - Aquapanel Outdoor

ECOproduct - Aquapanel Outdoor

EPD - weber.base 261 fiberpuss

SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Teknisk Godkjenning Weber VentiGuard Extreme