

YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-NO- M41953714 Versjon 1

Ihht. Den Europeiske Byggevereforordningen nr. 305/2011

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
weber.pas FlexiGuard
2. Type-, parti- eller serienummer:
Emballasjen er påført navn, produksjonsdato og batchnummer
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:
Utvendig puss basert på organiske bindemidler
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
Saint-Gobain Weber France
Rue de Brie – BP 84 – Servon 77253 Brie-Comte-Robert Cedex, Frankrike

www.weber-norge.no – info@weber-norge.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:
System 4 (System 3 for brannpåvirkning)
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Branntest utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr.0402)
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Vanndamppermeabilitet <i>Water vapour permeability</i>	V ₁	EN 15824:2009
Vannabsorposjon <i>Water absorption</i>	W ₂ §5.1.3.1 ETAG nr. 004	
Adhesjon <i>Adhesion</i>	På betong: > 0,8 MPa På Aquapanel Outdoor: > 0,3 MPa	
Bestandighet <i>Durability</i>	NPD	
Varmekonduktivitet <i>Thermal conductivity</i>	NPD	
Brannpåvirkning <i>Reaction to fire</i>	Euroclass A2-s1, d0	EN 13501-1: 2007
Farlige stoffer <i>Dangerous substances</i>	Ingen farlige stoffer (egendeclarering)	EN 15824:2009

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Espen Sandsdalen, produksjonsdirektør

navn og stilling

Oslo, 09.02.2015



sted og utstedelsesdato

underskrift