

## 1 Namnet på produkten och företaget

- **Produktuppgifter**
- **Handelsnamn:**  
StoLevell Cote F 0-1 mm lagalk
- **Artikelnummer:**  
4094-004
- **Ämnets användning / tillredningen**  
Torrbruk för ytbeläggning
- **Tillverkare/leverantör:**  
Sto Scandinavia AB  
Gesällgatan 6  
SE - 582 77 LINKÖPING  
Tel : 013 - 37 71 00  
Fax : 013 - 37 71 37  
E-mail: kundkontakt@stoeu.com
- **Avdelning där upplysningar kan inhämtas:**  
Kvalitetsavdelningen
- **Upplysningar i nödfall:**  
Vid nödfall kontakta Räddningstjänst 112 och begär Giftinformation eller Sto Scandinavia AB 013 - 37 71 00

## 2 Sammansättning / ämnens klassificering

- **Kemisk karakterisering**
  - **Beskrivning:**  
Spackelmassa.
  - **Klassificerade komponenter:**
- | CAS-nr.    | beteckning Farosymbol/R-fraser  | %            |
|------------|---|--------------|
| 65997-15-1 | <b>Cement</b><br>EINECS: 266-043-4<br>Xi<br>37/38-41                      | 5,00- 10,00  |
| 1305-62-0  | <b>kalciumhydroxid</b><br>EINECS: 215-137-3<br>Xi<br>38-41                | 5,00- 10,00  |
| 14808-60-7 | <b>Kvarts (sand, finandel &lt;12µm mindre än 1%)</b><br>EINECS: 238-878-4 | 75,00-100,00 |

## 3 Farliga egenskaper

- **Farobeteckning:**



Xi Irriterande

- **Speciella anvisningar beträffande risker för människa och miljö:**

\* R 41 Risk för allvarliga ögonskador.

Produkten innehåller cement som är reaktiv och anses irriterande vid direktkontakt med t ex slemhinnor. Vid tillsats av vatten bildas kalciumhydroxid och ett högt pH-värde som verkar irriterande på hud, slemhinnor och ögon. Kan orsaka eksem vid överkänslighet för krom.

- **Klassificeringssystem:**

Klassificeringen motsvarar aktuella EU-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.

PRODUKT : StoLevell Cote F 0-1 mm lagalk

(Fortsättning från sida 1)

#### 4 Första hjälpen

- **Allmänna anvisningar:**  
Klädesplagg som kommit i kontakt med produkten skall omedelbart avlägsnas.
- **Efter inandning:**  
Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- **Efter kontakt med huden:**  
Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj därefter noggrant.
- **Efter kontakt med ögonen:**  
Skölj ögonen i flera minuter under rinnande vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare.
- **Efter förtäring:**  
Drick mycket vatten.  
Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.  
Lugna ner berörda personer.

#### 5 Åtgärder vid brand

- **Lämpliga släckningsmedel:**  
Ej brännbar under normala förhållanden.

#### 6 Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

- **Personrelaterade försiktighetsåtgärder:**  
Beakta skyddsföreskrifterna ( se punkt 7 och 8 ).
- **Miljöskyddsåtgärder:**  
Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Förfarandet vid rengöring/upptagning:**  
Ta upp utspillt material, och samla i behållare för avfallshantering enligt lokala bestämmelser.
- **Ytterligare anvisningar:**  
Rengör nedsmutsade ytor noggrant.

#### 7 Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **Anvisningar beträffande säker hantering:**  
Håll livsmedel, drycker och fodermedel på avstånd.  
Undvik kontakt med hud och ögon.  
Sörj för bra ventilation/utsugning på arbetsplatsen.  
Undvik dammbildning.
- **Anvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**  
Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**  
Lagras torrt.  
Förvaras endast i originalemballage.
- **Anvisningar beträffande samlagring:**  
Inga kända.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**  
Skydda mot luftfuktighet och vatten.

#### 8 Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder

- **Ytterligare anvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:**  
Inga ytterligare anvisningar se punkt 7.
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

CAS-nr. beteckning på ämnet  
65997-15-1 Cement

5,00- 10,00 %  
(Fortsättning på sida 3)

<b>PRODUKT :</b>	<b>StoLevell Cote F 0-1 mm lagalk</b>
------------------	---------------------------------------

<i>(Fortsättning från sida 2)</i>			
<b>NGV</b>	<b>Nivågränsvärde</b>	<b>10* 5**</b>	<b>mg/m3</b>
	<b>*totaldamm **respirabelt damm</b>		
<b>14808-60-7</b>	<b>Kvarts (sand, finandel &lt;12µm mindre än 1%)</b>		<b>75,00-100,00 %</b>
<b>NGV</b>	<b>Nivågränsvärde</b>	<b>0,1000</b>	<b>mg/m3</b>
	<b>Respirabelt damm</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ytterligare hänvisningar:</i> Som basis tjänade vid utarbetningen Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000:3 "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar".</li> <li>• <b>Personlig skyddsutrustning:</b></li> <li>• <i>Allmänna skydds- och hygienåtgärder:</i> Tvätta händerna inför raster och vid arbetets slut. Klädesplagg som kommit i kontakt med produkten skall omedelbart avlägnas. Undvik kontakt med ögonen och huden.</li> <li>• <i>Andningsskydd:</i> Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd. Använd skyddsmask.</li> <li>• <i>Handskydd:</i> Bär nitrilbeklädda bomullshandskar, t ex (Kächele-Cama-Latex GmbH), eller liknande. Smörj in händerna med fetthaltiga hudsalvor efter tvätt för att ersätta hudfett som gått förlorat.</li> <li>• <i>Handskmaterial</i> Val av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet utan även av andra kvalitetskriterier och är olika från tillverkare till tillverkare. Då produkten är en tillredning av flera substanser, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.</li> <li>• <i>Handskmaterialets penetreringstid</i> Genomträngningstiden beror bl.a annat på materialet, tjockleken och handskens utförande och måste därför bestämmas i varje enskilt fall.</li> <li>• <i>Handskar av följande material är olämpliga:</i> Handskar av läder</li> <li>• <i>Ögonskydd:</i> Tättslutande skyddsglasögon</li> <li>• <i>Kroppsskydd:</i> Arbetskyddsdräkt Efter kontakt med produkten - tvätta hela kroppen.</li> </ul>			

## 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

<b>Utseende:</b>	
<b>Form:</b>	Pulver
<b>Färg:</b>	Grå
<b>Lukt:</b>	Luktfri
<b>Tillståndändring</b>	
<b>Smältpunkt/smältområde:</b>	Ej bestämd.
<b>Kokpunkt / kokområde:</b>	Ej bestämd.
<b>Flampunkt:</b>	Ej användbar.
<b>Självantändbarhet:</b>	Produkten är ej självantändande.
<b>Explosionsfara:</b>	Produkten är ej explosiv.
<b>Löslighet i / blandbarhet med vatten:</b>	
	Olöslig.
<b>pH-värde:</b>	13 - 14

S

*(Fortsättning på sida 4)*

PRODUKT : StoLevell Cote F 0-1 mm lagalk

(Fortsättning från sida 3)

## 10 Stabilitet och reaktivitet

- **Termisk upplösning / villkor som bör undvikas:**  
Produkten är stabil under rekommenderade lagrings- och hanterings-förhållanden. Halten av krom i cementen ökar, men är ej över 2 ppm, under lagringstiden.
- **Ämnen som bör undvikas:**  
Produkten reagerar med vatten och hårdnar. Reaktionen är ej farlig och orsakar inga farliga omvandlings-/nedbrytningsprodukter.
- **Farliga sönderdelningsprodukter:**  
Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

## 11 Toxikologisk information

- **Akut toxicitet:**
- **Primär retningseffekt:**
- **på huden:**  
Retande effekt möjlig  
Långvarig kontakt med fuktig produkt kan ge frätskador på oskyddad hud. Kan ge allergi (kromeksem) efter ofta upprepade hudkontakt.
- **på ögat:**  
Starkt retande effekt med risk för allvarliga skador på ögonen.  
Torrt damm eller stänk från blöt produkt kan snabbt ge upphov till allvarlig ögonskada.
- **Sensibilisering:**  
Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Ytterligare toxikologiska anvisningar:**  
Med hänsyn till beräkningsförfarandet av EU's Allmänna klassificeringsriktlinjer för beredningar i den slutgiltiga versionen uppvisar produkten följande risker:  
Irriterande

## 12 Ekotoxikologisk information

- **Ytterligare ekologiska anvisningar:**
- **Allmänna anvisningar:**  
Material får ej tömmas i avloppssystemet. Observera punkt 15 i varuinformationsbladet, "vattenförorening-riskklass"

## 13 Avfallshantering

- **Produkt:**
- **Rekommendation:**  
Spill och rester kan återanvändas. Ej användbara rester blandas med vatten och tillåts härda. Härdad produkt deponeras som bygg-/industriavfall.  
Ej härdade produkter tas om hand i enlighet med avfallskoden.
- **EWC-kod:**  
17  
BYGG- OCH RIVNINGSAV FALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)  
17 09  
Annat bygg- och rivningsavfall  
17 09 03  
Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**  
Tömd förpackning omhändertas om möjligt enligt återvinningssystemet.

S

(Fortsättning på sida 5)

PRODUKT : StoLevell Cote F 0-1 mm lagalk

(Fortsättning från sida 4)

## 14 Transportinformation

- |   |   |
|---|---|
| • <b>Land-/järnvägstransport enligt ADR/RID :</b><br>ADR/RID Klass: | - |
| • <b>Sjötransport IMDG:</b><br>Klass:                               | - |
| • <b>Flygtransport enligt ICAO-TI och IATA-DGR:</b><br>Klass:       | - |

## 15 Gällande bestämmelser

- **Märkning enligt EEG-riktlinjer:**  
Produkten har klassificerats och märkts enligt EU-riktlinjer/ Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

- **Märkning:**



Xi Irriterande

- **Riskfraser:**

R 41 Risk för allvarliga ögonskador.

- **Skyddsfraser:**

- \* S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.
- \* S 24 Undvik kontakt med huden.
- S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- \* S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- \* S 56 Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.
- \* S 64 Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande)

- **Tyska föreskrifter:**

- **Klassificering enligt VbF (Förordning om brännbara ämnen):**

-

- **Vattenförorening - riskklass:**

WGK 1 (#): liten risk för vattenförorening.

- **Övriga föreskrifter, begränsningar och förbud.**

Cementen i produkten är kromreducerad. Personer med kromallergi bör ej hantera cementhaltiga produkter efter det att vatten tillsatts.

## 16 Övrig information

Uppgifterna i detta varuinformationsblad är baserade på vad som är känt i dagsläget samt på nationella och EU-föreskrifter. Användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår vetenskap och kontroll. Användaren ansvarar för att relevanta lagar och föreskrifter följs. Uppgifterna i detta blad beskriver de säkerhetsföreskrifter som krävs och gäller inte som någon garanti för produktens egenskaper.

- **Relevanta R-satser**

R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

- \* R 38 Irriterar huden.

R 41 Risk för allvarliga ögonskador.

- **Avdelning som utfärdar varuinformationsblad:**

Utfärdare: Kvalitetsavdelningen, Sto Scandinavia AB

- **Kontaktperson:**

Karin Sahlstrom

- **\*Data ändrade gentemot föregående version**

Ändringar från föregående version är markerade med \*

- **Ytterligare hänvisningar:**

Under en temporär period, tills lagren är tömda, är det möjligt att märkningen etiketten och varuinformationsbladet skiljer sig åt. Vi hoppas ni har översyn med detta.

**1 Namnet på produkten och företaget**

- **Produktuppgifter**
- **Handelsnamn:**  
StoLevell Cote F 0-3 mm Lagalk
- **Artikelnummer:**  
4140-002
- **Ämnets användning / tillredningen**  
Torrbruk för ytbeläggning
- **Tillverkare/leverantör:**  
Sto Scandinavia AB  
Gesällgatan 6  
SE - 582 77 LINKÖPING  
Tel : 013 - 37 71 00  
Fax : 013 - 37 71 37  
E-mail: kundkontakt@stoeu.com
- **Avdelning där upplysningar kan inhämtas:**  
Kvalitetsavdelningen
- **Upplysningar i nödfall:**  
Vid nödfall kontakta Räddningstjänst 112 och begär Giftinformation eller Sto Scandinavia AB 013 - 37 71 00

**2 Sammansättning / ämnens klassificering**

- **Kemisk karakterisering**
  - **Beskrivning:**  
Spackelmassa.
  - **Klassificerade komponenter:**
- | CAS-nr.    | beteckning Farosymbol/R-fraser  | %            |
|------------|---|--------------|
| 65997-15-1 | <b>Cement</b><br>EINECS: 266-043-4<br>Xi<br>37/38-41                      | 5,00- 10,00  |
| 1305-62-0  | <b>kalciumhydroxid</b><br>EINECS: 215-137-3<br>Xi<br>38-41                | 5,00- 10,00  |
| 14808-60-7 | <b>Kvarts (sand, finandel &lt;12µm mindre än 1%)</b><br>EINECS: 238-878-4 | 75,00-100,00 |

**3 Farliga egenskaper**

- **Farobeteckning:**



Xi Irriterande

- **Speciella anvisningar beträffande risker för människa och miljö:**

- \* R 41 Risk för allvarliga ögonskador.  
Produkten innehåller cement som är reaktiv och anses irriterande vid direktkontakt med t ex slemhinnor. Vid tillsats av vatten bildas kalciumhydroxid och ett högt pH-värde som verkar irriterande på hud, slemhinnor och ögon. Kan orsaka eksem vid överkänslighet för krom.
- **Klassificeringssystem:**  
Klassificeringen motsvarar aktuella EU-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.

S

(Fortsättning på sida 2)

PRODUKT : StoLevell Cote F 0-3 mm Lagalk

(Fortsättning från sida 1)

#### 4 Första hjälpen

- **Allmänna anvisningar:**  
Klädesplagg som kommit i kontakt med produkten skall omedelbart avlägsnas.
- **Efter inandning:**  
Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- **Efter kontakt med huden:**  
Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj därefter noggrant.
- **Efter kontakt med ögonen:**  
Skölj ögonen i flera minuter under rinnande vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare.
- **Efter förtäring:**  
Drick mycket vatten.  
Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.  
Lugna ner berörda personer.

#### 5 Åtgärder vid brand

- **Lämpliga släckningsmedel:**  
Ej brännbar under normala förhållanden.

#### 6 Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

- **Personrelaterade försiktighetsåtgärder:**  
Beakta skyddsföreskrifterna ( se punkt 7 och 8 ).
- **Miljöskyddsåtgärder:**  
Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Förfarandet vid rengöring/upptagning:**  
Ta upp utspillt material, och samla i behållare för avfallshantering enligt lokala bestämmelser.
- **Ytterligare anvisningar:**  
Rengör nedsmutsade ytor noggrant.

#### 7 Hantering och lagring

- **Hantering:**
- **Anvisningar beträffande säker hantering:**  
Håll livsmedel, drycker och fodermedel på avstånd.  
Undvik kontakt med hud och ögon.  
Sörj för bra ventilation/utsugning på arbetsplatsen.  
Undvik dammbildning.
- **Anvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**  
Det erfordras inga speciella åtgärder.
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**  
Lagras torrt.  
Förvaras endast i originalemballage.
- **Anvisningar beträffande samlagring:**  
Inga kända.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**  
Skydda mot luftfuktighet och vatten.

#### 8 Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder

- **Ytterligare anvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:**  
Inga ytterligare anvisningar se punkt 7.
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

CAS-nr. beteckning på ämnet  
65997-15-1 Cement

5,00- 10,00 %  
(Fortsättning på sida 3)

<b>PRODUKT :</b>	<b>StoLevell Cote F 0-3 mm Lagalk</b>
------------------	---------------------------------------

<i>(Fortsättning från sida 2)</i>			
<b>NGV</b>	<b>Nivågränsvärde</b>	<b>10* 5**</b>	<b>mg/m3</b>
	<b>*totaldamm **respirabelt damm</b>		
<b>14808-60-7</b>	<b>Kvarts (sand, finandel &lt;12µm mindre än 1%)</b>		<b>75,00-100,00 %</b>
<b>NGV</b>	<b>Nivågränsvärde</b>	<b>0,1000</b>	<b>mg/m3</b>
	<b>Respirabelt damm</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ytterligare hänvisningar:</i> Som basis tjänade vid utarbetningen Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000:3 "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar".</li> <li>• <b>Personlig skyddsutrustning:</b></li> <li>• <i>Allmänna skydds- och hygienåtgärder:</i> Tvätta händerna inför raster och vid arbetets slut. Klädesplagg som kommit i kontakt med produkten skall omedelbart avlägnas. Undvik kontakt med ögonen och huden.</li> <li>• <i>Andningsskydd:</i> Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd. Använd skyddsmask.</li> <li>• <i>Handskydd:</i> Bär nitrilbeklädda bomullshandskar, t ex (Kächele-Cama-Latex GmbH), eller liknande. Smörj in händerna med fetthaltiga hudsalvor efter tvätt för att ersätta hudfett som gått förlorat.</li> <li>• <i>Handskmaterial</i> Val av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet utan även av andra kvalitetskriterier och är olika från tillverkare till tillverkare. Då produkten är en tillredning av flera substanser, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.</li> <li>• <i>Handskmaterialets penetreringstid</i> Genomträngningstiden beror bl.a annat på materialet, tjockleken och handskens utförande och måste därför bestämmas i varje enskilt fall.</li> <li>• <i>Handskar av följande material är olämpliga:</i> Handskar av läder</li> <li>• <i>Ögonskydd:</i> Tättslutande skyddsglasögon</li> <li>• <i>Kroppsskydd:</i> Arbetskyddsdräkt Efter kontakt med produkten - tvätta hela kroppen.</li> </ul>			

## 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

<b>Utseende:</b>	
<b>Form:</b>	Pulver
<b>Färg:</b>	Grå
<b>Lukt:</b>	Luktfri
<b>Tillståndsförändring</b>	
<b>Smältpunkt/smältområde:</b>	Ej bestämd.
<b>Kokpunkt / kokområde:</b>	Ej bestämd.
<b>Flampunkt:</b>	Ej användbar.
<b>Självantändbarhet:</b>	Produkten är ej självantändande.
<b>Explosionsfara:</b>	Produkten är ej explosiv.
<b>Löslighet i / blandbarhet med vatten:</b>	
<b>pH-värde:</b>	Olöslig.
	13 - 14



PRODUKT : StoLevell Cote F 0-3 mm Lagalk

(Fortsättning från sida 3)

## 10 Stabilitet och reaktivitet

- **Termisk upplösning / villkor som bör undvikas:**  
Produkten är stabil under rekommenderade lagrings- och hanterings-förhållanden. Halten av krom i cementen ökar, men är ej över 2 ppm, under lagringstiden.
- **Ämnen som bör undvikas:**  
Produkten reagerar med vatten och hårdnar. Reaktionen är ej farlig och orsakar inga farliga omvandlings-/nedbrytningsprodukter.
- **Farliga sönderdelningsprodukter:**  
Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

## 11 Toxikologisk information

- **Akut toxicitet:**
- **Primär retningseffekt:**
- **på huden:**  
Retande effekt möjlig  
Långvarig kontakt med fuktig produkt kan ge frätskador på oskyddad hud. Kan ge allergi (kromeksem) efter ofta upprepade hudkontakt.
- **på ögat:**  
Starkt retande effekt med risk för allvarliga skador på ögonen.  
Torrt damm eller stänk från blöt produkt kan snabbt ge upphov till allvarlig ögonskada.
- **Sensibilisering:**  
Ingen sensibiliserande effekt känd.
- **Ytterligare toxikologiska anvisningar:**  
Med hänsyn till beräkningsförfarandet av EU's Allmänna klassificeringsriktlinjer för beredningar i den slutgiltiga versionen uppvisar produkten följande risker:  
\* Irriterande

## 12 Ekotoxikologisk information

- **Ytterligare ekologiska anvisningar:**
- **Allmänna anvisningar:**  
Material får ej tömmas i avloppssystemet. Observera punkt 15 i varuinformationsbladet, "vattenförorening-riskklass"

## 13 Avfallshantering

- **Produkt:**
- **Rekommendation:**  
Spill och rester kan återanvändas. Ej användbara rester blandas med vatten och tillåts härda. Härdad produkt deponeras som bygg-/industriavfall.  
Ej härdade produkter tas om hand i enlighet med avfallskoden.
- **EWC-kod:**  
17  
BYGG- OCH RIVNINGSAV FALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)  
17 09  
Annat bygg- och rivningsavfall  
17 09 03  
Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**  
Tömd förpackning omhändertas om möjligt enligt återvinningssystemet.

S

(Fortsättning på sida 5)

PRODUKT : StoLevell Cote F 0-3 mm Lagalk

(Fortsättning från sida 4)

## 14 Transportinformation

- |   |   |
|---|---|
| • <b>Land-/järnvägstransport enligt ADR/RID :</b><br>ADR/RID Klass: | - |
| • <b>Sjötransport IMDG:</b><br>Klass:                               | - |
| • <b>Flygtransport enligt ICAO-TI och IATA-DGR:</b><br>Klass:       | - |

## 15 Gällande bestämmelser

- **Märkning enligt EEG-riktlinjer:**

Produkten har klassificerats och märkts enligt EU-riktlinjer/ Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

- **Märkning:**



Xi Irriterande

- **Riskfraser:**

R 41 Risk för allvarliga ögonskador.

- **Skyddsfraser:**

- \* S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.
- \* S 24 Undvik kontakt med huden.
- S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- \* S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- \* S 56 Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.
- \* S 64 Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande)

- **Särskild märkning av vissa beredningar:**

Lågt krominnehåll enligt "TRGS 613" (Technische Regeln für Gefahr-stoffe)

- **Tyska föreskrifter:**

• **Klassificering enligt VbF (Förordning om brännbara ämnen):**

-

- **Vattenförorening - riskklass:**

WGK 1 (#): liten risk för vattenförorening.

- **Övriga föreskrifter, begränsningar och förbud.**

Cementen i produkten är kromreducerad. Personer med kromallergi bör ej hantera cementhaltiga produkter efter det att vatten tillsatts.

## 16 Övrig information

Uppgifterna i detta varuinformationsblad är baserade på vad som är känt i dagsläget samt på nationella och EU-föreskrifter. Användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår vetenskap och kontroll. Användaren ansvarar för att relevanta lagar och föreskrifter följs. Uppgifterna i detta blad beskriver de säkerhetsföreskrifter som krävs och gäller inte som någon garanti för produktens egenskaper.

- **Relevanta R-satser**

R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

\* R 38 Irriterar huden.

R 41 Risk för allvarliga ögonskador.

- **Avdelning som utfärdar varuinformationsblad:**

Utfärdare: Kvalitetsavdelningen, Sto Scandinavia AB

- **Kontaktperson:**

Karin Sahlstrom

- **\*Data ändrade gentemot föregående version**

Ändringar från föregående version är markerade med \*

- **Ytterligare hänvisningar:**

(Fortsättning på sida 6)

728401  
Omarbetat: 08.07.2005  
Datum för utskriften 08.07.2005

**PRODUKT :**        **StoLevelI Cote F 0-3 mm Lagalk**

*(Fortsättning från sida 5)*

Under en temporär period, tills lagren är tömda, är det möjligt att märkningen etiketten och varuinformationsbladet skiljer sig åt. Vi hoppas ni har översyn med detta.