Sikkerhetsdatablad

I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Produktnavn eller Handelsnavn :

Sikadur-52 Komp. B

Produktregistreringsnummer	:	67836
Bruk av stoffet/stoffblandingen	:	Kjemisk produkt for anvendelse innen bygg og industri.

Identifikasjon av selskap/foretak

Produsent/Distributør	:	Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge
Telefonnr.	:	67 06 79 00
Faks nr.	:	67 06 15 12
e-mail adresse til person ansvarlig for dette Sikkerhetsdatabladet	:	HMS@no.sika.com
Nødtelefonnummer	:	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

2. FAREIDENTIFIKASJON

Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om registrering, vurdering og begrensning av kjemikalier.

Andre EU regler	:	Xn; R20/21/22 C; R34 R43 R52/53
Skadevirkninger for mennesker	:	Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Forårsaker svie. Kan gi allergi ved hudkontakt.
Skadevirkninger i miljøet	:	Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn på bestanddeler	CAS nummer	%	EC nummer	Klassifisering	
benzylalkohol	100-51-6	35-50	202-859-9	Xn; R20/22	[1]
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin	2855-13-2	10-25	220-666-8	Xn; R21/22 C; R34 R43 R52/53	[1]
3,6-diazaoktan-1,8-diamin	112-24-3	10-25	203-950-6	Xn; R21 C; R34 R43 R52/53	[1] [2]
2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol	90-72-2	7-10	202-013-9	Xn; R22 Xi; R36/38	[1]
bis[(dimethylamino)methyl]phenol	71074-89-0	1-5	275-162-0	C; R34	[1]
Se avsnitt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor					

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

[3] PBT stoff

[4] vPvB stoff

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Førstehjelpstiltak

Innånding : Kontakt lege straks. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i området, må redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et friskluftsapparat.

Svelging : Kontakt lege straks. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Kjemiske brannsår må alltid legebehandles så snart som mulig. Sørg for åpne luftveier.

Hudkontakt : Kontakt lege straks. Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kjemiske brannsår må alltid legebehandles så snart som mulig.

Øyekontakt : Kontakt lege straks. Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle i minst 10 minutter. Kjemiske brannsår må alltid legebehandles så snart som mulig.

Merknader til lege : Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket. Den berørte personen kan ha behov for medisinsk overvåkning i 48 timer.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Slokkemidler

Egnet : Bruk et brannslokningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

Spesielle eksponeringsfarer : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne.

Farlige forbrenningsprodukter : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:
karbondioksid
karbonmonoksid
nitrogenoksider

Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper : Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlige vernetiltak : Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.).

Forholdsregler for vern av miljø : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale.

Stort utslipp : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13).

Lite utslipp : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Vask hender og ansikt før spising, drikking eller røyking. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Pust ikke inn damp eller tåke. Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Oppbevares tett lukket i originalemballasje når det ikke er i bruk.
Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig.

Lagring : Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås.

Emballasjematerialer

Anbefales : Bruk originalemballasje.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Grenseverdier for eksponering

Navn på bestanddeler	Administrative normer
3,6-diazaoktan-1,8-diamin	**Arbeidstilsynet (Norge, 3/2009). Hudirriterende.** Gjennomsnittsverdier: 6 mg/m³ 8 time(er). Gjennomsnittsverdier: 1 ppm 8 time(er).

Anbefalt overvåkningstiltak : Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan personlig overvåkning, atmosfæreovervåkning, overvåkning av arbeidsstedet eller biologisk overvåkning for å fastlå effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak eller og/eller behovet for bruk av personlig åndedrettsvern være nødvendig. Det henvises til EU-standarden EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innånding av kjemiske midler, og nasjonale, veiledende dokumenter med metoder for bestemmelse av skadelige stoffer.

Arbeidstilsynets orientering (best.nr.450) ”Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære".

Eksponeringskontroll

Kontroll med eksponering i arbeidet : Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Hvis bruken forårsaker støv, røyk, gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger.

Hygieniske tiltak : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen.

Åndedrettsvern : Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet.
organisk dampfilter (Type A)
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Håndvern : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Anbefales: Hansker av butyl /nitrilgummi. Gjennomtrengningstiden er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Øyevern Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig for å unngå eksponering for væskesprut, damp, gass eller støv.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Hudvern : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres. Anbefales: Bruk beskyttelseskrem.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Alminnelige opplysninger

Utseende

Form : Væske.

Farge : Gulaktig.

Lukt : Aminaktig.

Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger

pH : 11.2

Flammepunkt : Closed cup (CC): >100°C (>212°F)

Tetthet : ~1.01 g/cm^3 [20°C (68°F)]

Viskositet : Dynamisk: 45 mPa·s (45 cP)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet : Produktet er stabilt.

Forhold som skal unngås : Ingen spesifikke data.

Stoffer som skal unngås : Ingen spesifikke data.

Farlige nedbrytingsprodukter : Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Potensielle akutte helseeffekter

Innånding : Farlig ved innånding. Kan avgi gasser,damper eller støv som virker meget irriterende på åndedrettsorganene. Kan føre til irritasjon.

Svelging : Farlig ved svelging. Kan forårsake svie i munnen, halsen og magen.

Hudkontakt : Etsende for huden. Forårsaker svie. Farlig ved hudkontakt. Kan gi allergi ved hudkontakt.

Øyekontakt : Etsende for øynene. Forårsaker svie.

Kroniske virkninger : Så snart en person er sensitivisert, kan det deretter oppstå en alvorlig allergisk reaksjon når personen eksponeres for svært små nivåer.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Virkninger på miljøet : Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Metoder for avhending	:	Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter på deponeres via et firma som er registrert for behandling av farlig avfall. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.
Den europeiske avfallslisten (EAL)	:	08 04 09* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer
Norge - Avfallsnummer	:	7051
Norge - Farlig avfall	:	Farlig avfall. Produktets klassifisering oppfyller kriteriene for farlig avfall.
Emballasje	:	Helt tom emballasje kan gis til resirkulering. Emballasje som ikke kan rengjøres, må deponeres på samme måte som produktet. 15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Internasjonale transportforskrifter

ADR

	:	UN1760
ADR klasse	:	8
Klassifiseringskode	:	C9
Emballasjegruppe	:	III
Forsendelsesnavn	:	Korrosiv væske, n.o.s.
Inneholder	:	Triethylenetetramine/Isophoronediamine
Etikett nr.	:	8

IMDG

UN number	:	UN1760
IMDG Class	:	8
Packing group	:	III
Proper shipping name	:	Corrosive liquid, n.o.s.
Contains	:	Triethylenetetramine/Isophoronediamine
Emergency schedules (EmS)	:	F-A, S-B
Marine pollutant	:	No
Label no.	:	8

IATA

UN number	:	UN1760
IATA Class	:	8
Packing group	:	III
Proper shipping name	:	Corrosive liquid, n.o.s.
Contains	:	Triethylenetetramine/Isophoronediamine
Label no.	:	8

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

EU forskrifter

Klassifisering og merking er fastlagt i samsvar med EU-direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC (inkludert endringer), med tiltenkt bruk av produktet tatt i betraktning.

Faresymbol(er)	:	C Etsende
Inneholder	:	benzylalkohol 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin 3,6-diazaoktan-1,8-diamin
Risikosetninger	:	R20/21/22- Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R34- Etsende. R43- Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Sikkerhetssetninger	:	S26- Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39- Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45- Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.
VOC innhold (EU)	:	VOC (vekt/vekt): 37.11%

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for klassifikasjoner som det refereres til i avsnitt 2 og 3	:	R21- Farlig ved hudkontakt. R22- Farlig ved svelging. R20/22- Farlig ved innånding og svelging. R20/21/22- Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R21/22- Farlig ved hudkontakt og svelging. R34- Etsende. R36/38- Irriterer øynene og huden. R43- Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Fullstendig tekst for klassifikasjoner som det refereres til i avsnitt 2 og 3	:	C - Etsende Xn - Helseskadelig Xi - Irriterende

Historikk

Utskriftsdato	:	**09.03.2011.**
Utgitt dato	:	**09.03.2011.**
Dato for forrige utgave	:	**Ingen tidligere validering.**

◤ **Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.**

Merknad til leseren

Informasjonen i dette Sikkerhetsdatabladet, bygger på tilgjengelig kunnskap på publikasjonstidspunktet. For garantibetingelser, henvises det til spesielle produktbeskrivelser og våre generelle salgs- og leverings-betingelser.