

Useal

Art. nr. 1310200

Useal

Gummi-asfalt for forsegling av sprekker i asfalt og betongdekker



Useal er i utgangspunktet utviklet for robuste og værbestandige reparasjoner på flyplasser og motorveier.

Useal er enkel å ty til ved småreparasjoner.

Useal tåler frost og gir en vanntett forsegling.



Kan trafikkeres etter 20 minutter.

Leveres i spann, ferdig til bruk etter oppvarming.

1 spann (1,8kg / ca. 0.8 L)
rekker til 11,5m fuge (ca. 2,5 x 2,5cm)

PRODUKTBLAD

BETO[®]
MUR **Å** **S**

Useal Gummiasfalt for forsegling av sprekker i asfalt og betongbelegg – Art. nr. 1310200



HMS:

For HMS- og detaljert faktablad for dette produktet. – se internett: www.dseal.no eller ta kontakt.

ANSVAR:

Betomur produkter garanteres fri for feil og mangler, og vil bli erstattet med ny vare dersom produktet ikke samsvarer med data i dette produktblad.

Vi har ikke ansvar for konsekvenser ved bruken av produktet da vi ikke har fortløpende kontroll med de fysiske vilkårene under installasjonsprosessen.

Alle våre produkter selges i henhold til våre salgs- og leveringsbetingelser som oppgis på forespørsel.

Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer.

NB! Viktig å lese og følge HMS henvisninger før produktet tas i bruk!

KLARGJØRING

- 1: Åpne boksen med USEAL. Bruk skrujern eller lignende for å åpne.
- 2: Legg stålklemmen rundt boksen og sett helletuten på boksen. Stramme stålklemmen rundt helletuten for å feste denne godt på boksen. Benytt skrujern for å stramme klemmen godt.
- 3: Sett boksen (med festet håndtak) i en gryte med vann. Vannstanden i gryten må være på høyde med innholdet i USEAL-boksen når boksen er plassert i gryten. Pass på at håndtaket på boksen er på utsiden av gryten for ikke å varme opp dette.
- 4: En gassbrenner egner seg godt som oppvarmingskilde. Ellers kan også en grill eller komfyr fungere. La boksen stå i gryten til innholdet er smeltet i kantene. Tiden dette tar vil variere på varmekilden som benyttes, men beregn ca. 35min. på en gassbrenner.
- 5: Når innholdet smelter i kantene, stikk en rørepinn eller lignende forsiktig ned langs kanten. Dersom rørepinnen kommer mer enn 0,5cm ned i innholdet, ta ut USEAL-boksen og plasser den direkte på varmekilden.
- 6: Press umiddelbart rørepinnen til bunnen i boksen for å slippe ut luftbobler. Fortsett denne prosessen langs veggene på innsiden av boksen inntil innholdet løsner helt fra boksveggene.
- 7: Rør innholdet forsiktig inntil det er helt flytende.

8: Vær svært forsiktig i denne prosessen, da innholdet blir særdeles varmt og klebrig. La oppvarmingen foregå et sted med god utlufting (helst utendørs).

9. Unngå at det kommer vann på den oppvarmede massen! Selv små vandrdåper kan resultere i kraftig sput av den varme massen.

- 10: Når USEAL håndteres under og etter oppvarming må vernebriller, hansker og heldekkende bekledning benyttes.
- 11: NB! Det er viktig at innholdet er smeltet i kantene før boksen overføres direkte på varmekilden!

PÅFØRING:

- 1: Sprekken som skal repareres må være tørr og ren for skitt og smuss.
- 2: Bruk en stål-sparkel eller lignende for å smøre det overskytende jevnt slik at det dekker ca 5-6cm utover hver side av sprekken. Dette bidrar til å forhindre vannintrengning.
- 3: Sett spannet tilbake til oppvarming mens du sparkler.
- 4: La USEAL tørke i minst 20 min. før evt. belastning.

Esken med USEAL inneholder følgende:

- En boks med USEAL Crack Sealer
- Stålklemme for festing av helletut
- Helletut.

I tillegg trenger du:

- Hansker
- Vernebriller/-maske
- Heldekkende bekledning (inkl.sko)
- Gryte med vann (kan sløyfes)
- Rørepinn eller lignende
- Skrujern
- Stålsparkel

EMBALLASJE:

Eske med 6x 1,8kg masse + tilbehør.
Leveres i kartonger á 6 esker.

LAGRING:

Lagres tørt i temperatur mellom 5°C og 25°C.
Høyere temperatur/luftfuktighet vil redusere levetiden/ lagringstiden for produktet.
Uåpnet vare kan lagres i 6 mndr.