

## YTELSESERKLÆRING: No. CPR-IT1/0170

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEFLOOR FINISH 52W**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Overflatebeskyttelsesprodukt – Belegg**

3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelsesprodukt for betong – Belegg  
beskyttelse mot inntrengning, regulering av fuktinnhold, øking av elektrisk motstand**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

**MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)www.mapei.it**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

**System 2+**

**System 3 for brannpåvirkning**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Teknisk kontrollorgan ICMQ S.p.A., No. 1305, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1305-CPD-616**

**Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2009-B-2132/04.**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

**Ikke relevant**


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>Vanndampermeabilitet Kapillær absorpsjon og vannpermeabilitet Hefffasthet med avtrekk Brannpåvirkning Farlige bestanddeler</b>	<b>Class I &lt; 0,1 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup> ≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup> Class B<sub>n</sub>-s1 NPD</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**  
(navn og stilling)

**Milan, 01/07/2013**  
(sted og utstedelsesdato)

  
.....  
(signatur)

# CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) <a href="http://www.mapei.it">www.mapei.it</a>										
<p style="text-align: center;"><b>11</b> <b>CPR-IT1/0170</b> <b>EN 1504-2:2004</b> <b>MAPEFLOOR FINISH 52W</b> <i>Coating for intended use in concrete surface protection by moisture control and increasing resistivity methods</i></p> <table><tr><td>Water vapour permeability:</td><td>Class I</td></tr><tr><td>Capillary absorption and permeability to water:</td><td><math>&lt; 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}</math></td></tr><tr><td>Adhesion strength by pull-off test:</td><td><math>\geq 2,0 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Reaction to fire:</td><td>Class B<sub>f1</sub>-s1</td></tr><tr><td>Dangerous substances:</td><td>NPD</td></tr></table>		Water vapour permeability:	Class I	Capillary absorption and permeability to water:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	Adhesion strength by pull-off test:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Reaction to fire:	Class B <sub>f1</sub> -s1	Dangerous substances:	NPD
Water vapour permeability:	Class I										
Capillary absorption and permeability to water:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$										
Adhesion strength by pull-off test:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$										
Reaction to fire:	Class B <sub>f1</sub> -s1										
Dangerous substances:	NPD										