

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0017

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEFLOOR SL**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

3. Produsentens tilskitede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

**1.3 Beskyttelse mot inntrengning, 2.2 Regulering av fuktinnhold, 5.1 Øking av fysisk motstand,
8.2 Øking av elektrisk motstand**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+

System 3 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1674.

Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2012-B-3319/08

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	Class II	EN 1504-2:2004
Slitestykke	< 3000mg	
CO2 –permabilitet	S_d > 50 m	
Vanndamppermabilitet	Class II	
Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m²h^{0,5}	
Slagseighet	Class I	
Hefffasthet med avtrekk	>2,0 N/mm²	
Brannpåvirkning	B_f –s1	
Farlige bestanddeler	NPD	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)

.....
(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004



1071
0767



Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)
www.mapei.no

13

CPR-NO1/0017

EN 1504-2:2004

MAPEFLOOR SL

Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

1.3 Beskyttelse mot inntrengning

2.2 Regulering av fuktinnhold

5.1 Øking av fysisk motstand

8.2 Øking av elektrisk motstand

Trykkfasthet	Class II
Slitestyrke	< 3000mg
CO ₂ –permabilitet	Sd > 50 m
Vanndamppermabilitet	Class II
Kapilær absorption og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0,5}
Slagseighet	Class I
Hefffasthet med avtrekk	>2,0 N/mm ²
Brannpåvirkning	Bfl –s1
Farlige bestanddeler	NPD