

Arita KryzTech

1. Betong impregnering til betongoverflater.

BRUKSOMRÅDER:

Belegningsstein og heller, betongfasader, betongelementer, fjøsgulv av betong etc

Forbruk: 4-6 m² på betong/mineralske overflater.

5 LITER:

25 LITER:

VNummer:

Volum: 1, 5, 25 og IBC 1000L.

Farge: Blank. Usynlig etter påføring/herding
Vann/olje/syre beskyttelse og
betongforsterkende beskyttelse av
betongoverflater

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: Korrosjonsbeskyttende



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Overflater som er begrodd med mose, alger, muggsopp o.l, må først vaskes med Arita Sopp & Algefjerner. Salt- og kalkutfellinger vaskes bort med Arita Fug & Flis som er en biologisk nedbrytbar organisk vanntynnbar syre. Vedlikehold på skyggesider/områder med mye fauna/beplantning og mye sur nedbør, er metode for vask ved behov: Arita Sopp & Algefjerner 1: 15 med vann.

Ettersyn/kontroll

Kontroll avhengig av nærliggende vegetasjon, bybilde-forurensing, sur nedbør osv. Selve impregneringen har en holdbarhet på min.15år, så her er det kun en visuell inspeksjon hvert 5 år. Det kan være værutsatte områder som kan bli mekanisk slitt ned, pga kraftig nedbør med vind, som for eksempel et hjørne på en fasade osv, her er det å re-påføre lokalt på evt.slitt område.

Normal er dette en beskyttelse som er evigvarende. Krystalliseringen i betongen er permanent.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Impregneringen/overflatebehandlingen har en holdbarhet på min.15år, så her er det kun en visuell inspeksjon hvert 5 år, da det kan være værutsatte områder som kan bli mekanisk slitt ned, pga kraftig nedbør med vind, som for eksempel et hjørne på en fasade osv.

Vedlikehold av synlige områder gjøres med Arita Sopp& Algefjerner, der en ønsker et rent og pent uttrykk av overflaten.

Arita KryzTech

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år

Garanti og vilkår

10 år

Fuktbestandighet

Vannavstøtende, slipper ut fukten, men slipper ikke fukt inn i overflaten. Stopper frostspreng. Stopper armeringskorrosjon.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Arita KryzTech betong impregnering slutter ikke å virke, den må mekanisk slites ned/bort på lik linje med overflaten den er påført. Drikkevanns godkjent.

4. TEKNISK SERVICE

<i>Produsent/importør</i>	Korstevollgruppen AS
<i>Postadresse</i>	Semsveien 40
<i>Postnr. og poststed</i>	3302 HOKKSUND
<i>Telefon</i>	46400703
<i>E-post</i>	post@surfa.no
<i>Internett</i>	www.surfa.no