

FDV(Forvaltning,Drift og Vedlikehold)

Gjelder BETO Rompox ECOFINE

Produkt: BETO Rompox ECOFINE 12,5kg/25kg

Bruksområde: Se teknisk datablad.

Produsent:

ROMEX® GmbH
Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim
Tyskland

Avfallshåndtering:

Herdet masse håndteres som byggavfall(Sand)

Håndtering og miljøinformasjon:

Se eget sikkerhets datablad

Vedlikehold:

Fugemassen slites mekanisk. Inspiser fugene jevnlig. Oppdages det vesentlig slitasje eller skader må dette rettes opp snarest for å unngå at skaden eskalerer.

Rengjøring:

Hvis det er ønskelig å få en renere overflate, så kan dekket høytrykks-spyles med en terrassevasker 4 uker etter fugene ble etablert. Vi anbefaler å gjøre dette årlig.

OBS: Det skal ikke benyttes løsemiddelbaserte rengjøringsmidler, disse vil ødelegge bindemiddelet i fugemassen.

Anvendt produkt:

BETO Rompox ECOFINE

Utførende entreprenør:

Selskap:

Adresse:

Telefon:

Telefon:

e-post:

Dato:

Reparasjon:

Fugen repareres ved at underlaget settes i stand i henhold til den lasten belegget skal tåle.

Skadet stein skiftes ut, "gammel" fugemasse fjernes mekanisk. Ny fuge skal etableres i hele steinens tykkelse.

Årsaken til skadene må finnes og elimineres før en reparerer fugen.

Skaden kan ha sin årsak i følgende:

- Underlaget gir seg:
 - Telefarlig grunn
 - Setninger i veikroppen
 - Feil settemasse
- Brudd/Knusing av settemassen:
 - Trafikken overstiger det settemassen er dimensjonert for.
 - Bevegelses fuger er utelatt eller feil dimensjonert.

Skaden kan ha sin årsak i følgende:

- Det som kan fremprovosere/fremskynde skadene er laster belegget ikke tåler. Det kan være punkt last("Tungtransport, labber fra mobilkran, snorkelbil osv), sentrisk kjøring eller for høy PBE pr døgn.