

FDV(Forvaltning,Drift og Vedlikehold)

Gjelder for Betomur sin kaldasfalt, BETO IRR for reparasjon og ny-legging av asfalt areal.

Produkt: BETO IRR (Leveres i variantene 3mm, 6mm og 10mm)25 kg.

Bruksområde: Se teknisk datablad.

Produsent:

Betomur AS

Minde Alle 35

5068 Bergen

Avfallshåndtering:

Asfalt avfall leveres til offentlig mottak.

Håndtering og miljøinformasjon:

Se eget sikkerhets datablad

Vedlikehold:

Søl med bensin, diesel, Whitespirit og lignende petrokjemiske produkter løser opp asfalten. Søl skal derfor fjernes umiddelbart med egnet middel for eksempel sagmugg eller andre absorbenter.

Skader, spesielt gjennomgående hull, må fylles med BETO IRR snarest slik at skaden ikke får utvikle seg.

Unngå:

Punktlaste over tid vil skade asfalten. Dette gjelder bilhjul, containere osv .

Varmt vær vil myk-gjøre asfalten. Skader kan derfor oppstå når for eksempel bilhjul vrir på asfalten.

Rengjøring:

Ved behov vil det være en fordel å spyle, koste eller høytrykksspyle flatene(Lavt trykk og ikke for intenst). Det vil minske faren for mose og andre vekster.

BETO IRR Permanent hurtig asfalt

Utførende entreprenør:

Selskap:

Adresse:

Telefon:

Telefon:

e-post:

Dato:

Reparasjon:

Asfalten repareres ved at underlaget først settes i stand. Det er viktig at underlaget tåler de lastene belegget blir utsatt for!

BETO IRR har god heft til anne asfalt, men det er anbefalt å øke heft/tetthet med Bitumen sprayen SCJ.