YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0119

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPELASTIC**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

   Overflatebeskyttelseprodukt – Belegg
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

   Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

   Beskyttelse mot inntrengning, Regulering av fuktinnhold, Øking av elektrisk motstand
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

   MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

   Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

   System 2+

   System 3 for brannpåvirkning
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

   Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), I samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1674.

   Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2009-B-0141/04.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

   Ikke relevant
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
CO2 -permabilitet	S_d > 50 m	
Vanndamppermabilitet	Class I	
Kapilær absorption og vannpermabilitet	< 0,1 $kg*m^{-2}*h^{-0,5}$	
Termisk kompatibilitet:		
-Fryse-tine	≥ 0,8 N/mm^2	EN 1504-2:2004
-Slagregn	≥ 0,8 N/mm^2	
Heftfasthet med avtrekk	≥ 0,8 N/mm^2	
Brannpåvirkning	Class C-s1,d0	
Farlige bestanddeler	see SDS	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)

.....
(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

CE 1071 0767	MAPEI **Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)** **www.mapei.no**

13

CPR-NO1/0119

EN 1504-2:2004

MAPELASTIC

Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

Beskyttelse mot inntrengning, Regulering av fuktinnhold, Øking av elektrisk motstand

CO_2 -permabilitet	S_d > 50 m
Vanndamppermabilitet	Class I
Kapilær absorption og vannpermabilitet	< 0,1 $kg*m^{-2}*h^{-0,5}$
Termisk kompatibilitet:	
-Fryse-tine	≥ 0,8 N/mm^2
-Slagregn	≥ 0,8 N/mm^2
Heftfasthet med avtrekk	≥ 0,8 N/mm^2
Brannpåvirkning	Class C-s1,d0
Farlige bestanddeler	see SDS