HEY'DI EKSPANSJONSPROFIL BASIC



EGENSKAPER

- **Effektiv lydisolering takket være lav dynamisk stivhet**
- **Høy sikkerhet på grunn av permanent elastisitet og holdbarhet**
- **Enkel behandling og håndtering**
- **Egnet for innendørs bruk; miljøvennlig og resirkulerbart**

Beskrivelse
Ekstrudert, permanent elastisk polyetylenskum med lukkede celler og en selvklebende base.

Bruksområde
Hey'di Ekspansjonsprofil Basic brukes til å lage ekspansjonsfuger i sement- eller kalsiumsulfatmasser, og er egnet for følgende bruksområder:
- Avrettingsmasser og varmeavrettingsmasser montert på isolasjonslag (DIN 18560 – 2)
- Avrettingsmasse på skillelag (DIN 18560 – 4)
- Kompositt avrettingsmasse (DIN 18560 -3)

Lagring
Behandle innen 6 måneder.
Behandlingstemperatur +5°C til 30°C.
Ikke utsett for direkte sollys.

HEY'DI EKSPANSJONSPROFIL BASIC

TEKNISKE DATA:	
Lengde:	1800 mm
Bredde:	60-80 mm
Tykkelse:	10 mm
Lagringstemperatur:	maks +30 °C
Brannklasse i henhold til DIN EN 13501:	E

PRODUKTKODER:	
Varenummer:	8011
GTIN nummer:	7054150080118
NOBB nummer:	50810654
Revisjonsdato:	19.11.24