



Bitumen fugeforsegling for asfaltbelegg

Bitumenbasert spray
til vanntett forsegling av
vertikale fuger mellom
gammel og ny asfalt,
støpejern og asfalt,
betong og asfalt
og tilsvarende



BETOMUR UltraCrete SCJ leveres
på 750ml. sprayflaske og er anbefalt benyttet
sammen med vår IRR asfalt.

Ved å benytte Betomur UltraCrete SCJ forsegles
og bindes gammel «sårkant» i asfaltbelegget,
for bedre heft mot ny asfalt.

Produsert i henhold til
BS EN ISO 9002

- Påføres våte eller tørre overflater
- Effektiv og drøy i bruk
- Økonomisk i bruk (tørker ikke i ventil)

- Hindrer vanninntrenging i asfalt fuger
- Skjuler betongslør på ny asfalt
- Ozonvennlig drivgass

Bitumen fugeforsegling for asfaltbelegg



Skal ikke benyttes i temperaturer over 35°C eller under 5°C.

HMS:

Det foreligger et eget HMS faktablad for dette produktet.

Se internett:
www.betomur.no
eller ta kontakt.

ANSVAR:

Betomur UltraCrete produkter garanteres fri for feil og mangler, og vil bli erstattet med ny vare dersom produktet ikke samsvarer med data i dette faktablad.

Vi har ikke ansvar for konsekvenser ved bruken av produktet da vi ikke har fortløpende kontroll med de fysiske vilkårene under installasjonsprosessen.

Alle våre produkter selges i henhold til våre salgs- og leveringsbetingelser som oppgis på forespørsel.

Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer.

Reg. i Norsk
Produktregister:
Nr. 076551

FØR BRUK:

Fjern løse partikler og støv. Betomur UltraCrete SCJ kan benyttes på våte, fuktige og tørre overflater. Ta bort evt fritt vann før påføring.

PÅFØRING:

Snu boksen slik at toppen vender ned og press på dysen. Arealet som skal forsegles, sprayes med lange «strøk» med en avstand på 175 – 250mm - ovenfra og ned. Se til et hele sårkanten/overflaten blir dekket.

RENGJØRING:

Etter bruk, snu sprayboksen med dysen opp, og spray for rengjøring av dysen i noen sekunder. Evt fjerning av spraymasse gjøres med white spirit.

HMS:

Det foreligger eget HMS blad for dette produktet. Les dette før bruk.

Produktet inneholder bitumen og løsemidler som kan forårsake irritasjoner på hud. Unngå hudkontakt. Bruk egnet arbeidstøy, vernebriller og hansker.

Unngå å få produktet i øynene. Dersom uheldet likevel er ute, skyll med store mengder vann, og kontakt lege snarest.

Unngå innånding av gasser. Sørg for god ventilasjon, og benytt egnet verneutstyr om nødvendig.



EMBALLASJE:

Leveres i kartón á 12 spraybokser.
Hver boks inneholder 750ml.

LAGRING:

Lagres tørt i temperatur mellom 5°C og 35°C. Høyere temperatur vil redusere levetiden/lagringstiden for produktet.
Kan lagres i inntil 12 mndr.