


SLAGANKER ELF



BRUKSOMRÅDE

- Montering av middels tunge og tunge røroppheng og stålkonstruksjoner mot betong
- Belastning Middels/Tung



TILLATT BELASTNING

Dim.	Bor-dim.	Maks uttrekk B20/25	Maks uttrekk B30/35	Maks skjær B20/25	Maks skjær B30/35
M6	Ø8	2,0 kN	2,7 kN	0,9 kN	1,32 kN
M8	Ø10	2,7 kN	3,3 kN	3,3 kN	4,0 kN
M10	Ø12	4,0 kN	6,0 kN	4,7 kN	5,3 kN
M12	Ø15	6,0 kN	8,0 kN	6,0 kN	6,7 kN
M16	Ø20	8,0 kN	10,7 kN	8,0 kN	9,3 kN
M20	Ø25	13,3 kN	18,7 kN	13,3 kN	16,0 kN

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

EGENSKAPER

- Fakta:
 - Ideell for bruk med begrenset monteringsdybde
 - Krever minimum betongkvalitet B20/25 eller bedre
 - Typegodkjent (Boverket nr. 2177/83)
 - Dor selges separat
- Monteringstips:
 - Skruelengde = gjengelengde + festeobjektets tykkelse

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Dim.	Gjenge-lengde	Anker-lengde	Materiale	Overflatebelegg	Bor-dybde	Antall /F-pak
877141	11127180	7034358771414	M12	19 mm	50 mm	Stål	Elektrolytisk forsinket	50 mm	50
879100	48711562	7034358791009	M6	11 mm	25 mm	Stål	Elektrolytisk forsinket	25 mm	100
879101	48711577	7034358791016	M8	13 mm	30 mm	Stål	Elektrolytisk forsinket	30 mm	100
879102	48711581	7034358791023	M10	15 mm	40 mm	Stål	Elektrolytisk forsinket	40 mm	50
879103	48711596	7034358791030	M12	19 mm	50 mm	Stål	Elektrolytisk forsinket	50 mm	50
879104	48711600	7034358791047	M16	25 mm	60 mm	Stål	Elektrolytisk forsinket	60 mm	25
879105	48711615	7034358791054	M20	33 mm	80 mm	Stål	Elektrolytisk forsinket	80 mm	25