

SPS KryzTech

SPS KryzTech trenger aktivt og dypt ned i underlaget, ved hjelp av krystallisering stopper inntrenging av vann, sur nedbør, olje etc. Krystallene er uløselige og vil ikke vaskes ut eller forringes, behandlingen vil med dette ha en like lang levetid som betongen som er behandlet.

SPS KryzTech forebygger også rust i armering, saltutslag, oppsprekking, saltflekker, mose, sopp og algevekst. Kryztech fyller opp pore- og kapillærstrukturen i betongen og reagerer med salter og mineraler i betongen. SPS KryzTech er en høykvalitets vannbasert ikke giftig Natrium/Kalisilikat-impregnering med dyp inntrenging i sementbaser. SPS KryzTech tetter mot vanninntrenging, beskytter mot nedbrytende stoffer, herder og styrker betongen.

FORDELER

- Endrer ikke eksisterende farge.
- Reduserer forvitring, støving og spordannelse.
- Beskytter mot inntrengning av fett, olje og syrer.
- Herder ny betong og reduserer hårsprekker.
- Tetter og styrker alle sementbaserte overflater.



BRUKSOMRÅDER

KryzTech brukes til impregnering av:

- Fundamenter og grunnmurer
- Brokonstruksjoner/ kaianlegg
- Avløp/drensrør
- Parkeringsdekker
- Garasjeggulv
- Tanker/ siloer/ gjødselkjellere
- Svømmebasseng
- Havbruk - Oppdrettsanlegg
- Tunneler/underganger o.l.

Produktet er luktfritt og behandlet område kan tas i bruk straks det er overflatetørt, ca 1 time. Herdetiden tar flere døgn, opp til 10-12 døgn før fulleffekt.

Betongen kan behandles selv om den er fuktig, og spesielt utviklede tilsetninger gir produktet meget god inntrenging.

PÅFØRING

- SPS KryzTech er klar til bruk og skal ikke tynnes.
- Påføres med pensel, rulle eller lavtryksprøyte. Anbefalt temperatur ved påføring er over 4° c.