

## Beskrivelse:

Premium betong- og natursteins-forsegler.

## Produkt:

SurfaPaint Top Sealer.

## Fordeler:

- Beskytter/forbedrer overflaten
- Beskytter mot olje- og vanninntrenging og forenkler renhold
- Gulner ikke
- Meget god penetrering
- Meget gode heftegenskaper
- Gir matt til halvblank overflate, fra 2 til flere påføringer.
- Fargeforsterker på mørkere overflater
- Enkel påføring
- Kort herdetid.
- Vannbasert og luktfri

## Bruksområder:

- Horisontale og vertikale overflater, inne og delvis ute. Fra naturstein til betong. Som foreksempel:
- Benkeplater i betong
- Overbygde uteplasser i naturstein/betong
- Garasjegulv
- Skifer/granittgulv

## Bruksanvisning:

Overflaten må være ren og tørr. Påfør 2 strøk, 3 strøk gir en blankere overflate. 1 time mellom strøk  
Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte. Tynnes med 20% vann til naturstein/flis.  
Støvtørr etter 1 time.  
Bruksklar etter 24 timer  
Temperatur ved påføring: 5-35 C.  
Forbruk: 8-10 m<sup>2</sup>/L, avhengig av overflatens porøsitet.  
Må ikke utsettes for harde påkjenninger de første 5 døgn etter påføring.

## Emballasjer:

1L, 3L og 10Liter



## SurfaPaint Top Sealer

### Naturstein- & betongforsegler for beskyttelse og fargeforsterkning.

SurfaPaint Top Sealer er en vannbasert høykvalitets nano-forsegler, til overflater av betong, naturstein og andre porøse mineralske overflater. Den er designet som en nano-akryl emulsjon, med meget god vedheft og penetrasjon, som gir en hard og slitesterk overflate.

SurfaPaint Top Sealer gir en silkematt til blank overflate, alt etter antall påføringer. 2 påføringer gir en silkematt overflate, og 3 påføringer tilnærmet halvblank. Behandlingen vil ikke flasse eller gulne over tid.

SurfaPaint Top Sealer danner en gjennomsiktig overflate, som beskytter fra vann- og oljebaserte flekker, til groe fra mikroorganismer. Enkel påføring og kort herdetid gjør SurfaPaint Top Sealer til et allsidig og effektivt produkt.



SurfaPaint Top Sealer behandlet overflate ble påført rødvin, kaffe, olje og vann. 24 timer senere ble flekkene vasket lett bort med rent vann og tørkepapir.



 SURFATECH

SurfaTech AS  
Luramyrveien 69,  
4313 Sandnes  
Tlf: 51 59 51 00  
E-post: [post@surfatech.no](mailto:post@surfatech.no)  
[www.SurfaTech.no](http://www.SurfaTech.no)

SurfaPaint® er et registrert varemerke for NanoPhos SA

 NanoPhos  
Pioneering  
Nanotechnology