

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0009

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEPRIMER M**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks – Belegg (SR-B2.0-IR4)

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Til bruk innendørs på gulv

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 4

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ingen oppgaver for teknisk kontrollorgan

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brannpåvirkning	Class Efl	EN 13813
Avgivelse av korroderende stoffer	SR	
Vannpermeabilitet	NPD	
Slitestyrke	NPD	
Heftfasthet	B2.0	
Slagstyrke	IR4	
Lydisolasjon	NPD	
Lydabsorpsjon	NPD	
Varmemotstand	NPD	
Kjemisk bestandighet	NPD	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 09/11/2018
(sted og utstedelsesdato)



(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																				
13 CPR-NO1/0009 EN 13813 MAPEPRIMER M Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks til bruk innendørs (belegg) <table><tr><td>Brannpåvirkning:</td><td>E_{fl}</td></tr><tr><td>Avgivelse av korroderende stoffer:</td><td>Sr</td></tr><tr><td>Vannpermeabilitet:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Slitestyrke:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Heftfasthet:</td><td>B2.0</td></tr><tr><td>Slagstyrke:</td><td>IR4</td></tr><tr><td>Lydisolasjon:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lydabsorpsjon:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Varmemotstand:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kjemisk bestandighet:</td><td>NPD</td></tr></table>		Brannpåvirkning:	E _{fl}	Avgivelse av korroderende stoffer:	Sr	Vannpermeabilitet:	NPD	Slitestyrke:	NPD	Heftfasthet:	B2.0	Slagstyrke:	IR4	Lydisolasjon:	NPD	Lydabsorpsjon:	NPD	Varmemotstand:	NPD	Kjemisk bestandighet:	NPD
Brannpåvirkning:	E _{fl}																				
Avgivelse av korroderende stoffer:	Sr																				
Vannpermeabilitet:	NPD																				
Slitestyrke:	NPD																				
Heftfasthet:	B2.0																				
Slagstyrke:	IR4																				
Lydisolasjon:	NPD																				
Lydabsorpsjon:	NPD																				
Varmemotstand:	NPD																				
Kjemisk bestandighet:	NPD																				